

GROUPE ELECTROGENE GE 15 PS - PSX EAS

- Perkins refroidi par liquide, moteur diesel - 1500 t/m
- Protection moteur (température / pression huile)
- Recyclage du vapeur d'huile
- Réglage électronique de tension
- Ampèremètre, voltmètre, fréquencemètre, compte-heure
- Rupteur de circuit protection surcharge
- Interrupteur différentiel
- Bouton urgence arrêt
- Chariot (option)
- Conforme aux directives CEE pour bruit sécurité



Dotation standard											
	Moteur diesel	Refroidissem. par liquide	D marreur lectrique	Batterie 12V	Indicateur charge batterie	Compte-heures	Protection moteur	Indicateur pression huile	Ind. manque et niveau carburant	Arr t moteur haute temp.	Oeillet central de levage
Options sur demande											
	Alternateur synchrone	R gleur lectronique de tension	Voltm tre	S I ctur voltm trique	Amp rem tre	Fr quencem tre	Protection thermique	Interrupteur diff rentiel	Rupteur de circuit	Prise 400V CEE	Prise 230V CEE
	● Fiche 400V 32A 3PNT (T)	● Fiche 400V 16A 3PT (T)	● Fiche 230V 32A 2PT (M)	● Fiche 230V 16A 2PT (M)	● Cadre d'intervention automatique EAS22	● Kit commande distance TCM40	● Kit essieu-roues/timon CTL22	● Chariot pour d placement sur route CTV1	● Kit mise terre MT10		

Donn es techniques

GE 15 PS

GE 15 PSX EAS

GENERATEUR EN C.A.	50 Hz, synchrone, triphas , autoexcit , autor gl	
G n ration triphas e (stand-by)*	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A	
G n ration triphas e (P.R.P)	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A	
G n ration monophas e (continu)	5 kVA / 230 V / 21.7 A	
Facteur de puissance (cos φ)	0.8	
Classe d'isolation	H	
Sur demande autres tensions et fr quences (60 Hz) * 1 heure tous les 12 heures		
MOTEUR	Diesel, 4-temps, refroidi par liquide	
Type	Perkins 403C-15G	
Rendement *	13.3 kW (17.8 HP)	
Vitesse	1500 rpm	
Cylindr e	1496 cm ³	
Cylindres	3	
Consommation carburant	258 g/kWh	
* Maximum selon ISO 3046/1		

SPECIFICATIONS GENERALES		
Capacit rervoir	60 l	
Temps d'autonomie	21 h	
Protection	IP 23	
Dimensions LxIxh (mm)*	1700x950x1080	
Poids*	530 kg	540 kg
Niveau sonore	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)	90 LWA (65 dB(A) - 7 m)
* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans roues ni timon.		

Les valeurs indiqu es sont les valeurs nominales. Pour d'ult rieures informations veuillez contacter le service commercial