

GROUPE ELECTROGENE GE 7000 SX/GA



- Moteur Yanmar diesel
- Protection moteur (huile)
- Alternateur asynchrone
- Protections: interrupteur différentiel et thermique
- Chariot (option) CTM2
- Supersilencieux (SX)
- Conforme aux directives CEE
- Préparé pour connexion au transfert automatique (EAS)

Dotation standard

	Moteur diesel	Refroidissem. par air	Démarreur électrique	Batterie 12V	Indicateur charge batterie	Compte-heures	Arr t moteur (huile)	Ind. manque carburant	Indicateur pression huile	Oeillet central de levage	B.C. Protection thermique
	Alternateur asynchrone	Voltmètre	Prise 400V CEE	Prise 230V CEE	Protection thermique	Interrupteur différentiel	Predisposit. pour EAS/TCM	Interrupteur Start local / Remote			

Options sur demande

- Fiche 400V 16A 3PNT (T)
- Fiche 230V 16A 2PT (M)
- Kit commande à distance TCM6
- Cadre d'intervention automatique EAS5D
- Chariot pour déplacement sur route CTV3
- Kit mise à terre MT10
- Kit rallonge silencieux d'échappement PS 7.1

Données techniques GE 7000 SX/GA

GENERATEUR EN C.A. 50 Hz, asynchrone, triphasé, autoexcité, autorégulé, sans balais

Génération triphasée	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Génération monophasée	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Service	100%
Facteur de puissance (cos φ)	0.8
Classe d'isolation	H

Sur demande autres tensions et fréquences (60 Hz)

MOTEUR Diesel, 4-temps, refroidi par air

Type	Yanmar L 100AE
Rendement *	6.5 kW (8.8 HP)
Vitesse	3000 t/m
Cylindrée	406 cm ³
Cylindres	1
Consommation carburant	245 g/kWh

* Maximum selon ISO 3046/1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	23 l
Temps d'autonomie (75%)	17.5 h
Protection	IP 23
Dimensions LxIxh (mm)*	1020x645x930
Poids*	209 kg
Niveau sonore	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)

* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire CTM

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial