

GROUPE ELECTROGENE GE 10000 SC - SXC - SXC EAS

- Moteur diesel - 3000 t/m
- Refroidissement par air
- Alternateur asynchrone
- Protection: interrupteur différentiel et fusible
- Chariot (option)
- Silencieux (S)
- Supersilencieux (SX)
- Conforme aux directives CEE
- Préparé pour connection au transfert automatique (SXC EAS)



Dotation standard											
	Moteur diesel	Refroidissem. par air	Démarrreur électrique	Batterie 12V	Indicateur charge batterie	Protection moteur	Compte-heures	Indicateur pression huile	Ind. manque carburant	Arrêt moteur haute temp.	Oeillet central de levage
									(*) Seulement SXC EAS		
Options sur demande	<ul style="list-style-type: none"> ● Fiche 400V 32A 3PNT (T) ● Fiche 230V 32A 2PT (M) ● Kit commande à distance TCM22 avec câble 10 m (SXC EAS seulement) 			<ul style="list-style-type: none"> ● Cadre d'intervention automatique EAS22 (SXC EAS seulement) ● Kit mise à terre MT10 			<ul style="list-style-type: none"> ● Chariot manuel CTM300 ● Kit essieu-roues/timon CTL 300 ● Chariot pour déplacement sur route CTV3 				

Données techniques

Données techniques	GE 10000 SC	GE 10000 SXC	GE 10000 SXC EAS
GENERATEUR EN C.A.	50 Hz, asynchrone, triphasé, autoexcité, autoréglé, sans balais		
Génération triphasée	10 kVA / 400 V / 14.4 A	10 kVA / 400 V / 14.4 A	10 kVA / 400 V / 14.4 A
Génération monophasée	7,5 kVA / 230 V / 32.6 A	7,5 kVA / 230 V / 32.6 A	7,5 kVA / 230 V / 32.6 A
Service	100%	100%	100%
Facteur de puissance (cos φ)	0.8	0.8	0.8
Classe d'isolation	H	H	H

Sur demande autres tensions et fréquences (60 Hz)

MOTEUR	Diesel, 4-temps, refroidi par air		
Type	Ruggerini RD210	Ruggerini RD210	Ruggerini RD210
Rendement *	14 kW (19 HP)	14 kW (19 HP)	14 kW (19 HP)
Vitesse	3000 t/m	3000 t/m	3000 t/m
Cylindrée	954 cm ³	954 cm ³	954 cm ³
Cylindres	2	2	2
Consommation carburant	250 g/kWh	250 g/kWh	250 g/kWh

* Maximum selon ISO 3046/1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	23 l	23 l	23 l
Temps d'autonomie	10 h	10 h	10 h
Protection	IP 23	IP 23	IP 23
Dimensions LxIxh (mm)*	1320x790x750	1320x790x750	1320x790x750
Poids*	324 kg	344 kg	344 kg
Niveau sonore	100 LWA (75 dB(A) - 7 m)	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans roues ni timon.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial