

# MOTOSOUDEUSE TS 200 BS/CF



- Moteur Honda OHV à essence - refroidissement par air
- Protection moteur (oil alert)
- Double échelle de soudage (20A - 100A/90 - 190A)
- Réglage électronique de soudage
- Protection: interrupteur différentiel et thermique
- Puissance auxiliaire (jusqu'à 6 kVA)
- Cadre de protection enveloppant
- Remorquage roues manuel (sur demande)
- Conforme aux directives CEE

## Dotation standard



Moteur essence	Refroidissem. par air	A cordelette	Arrêt moteur (huile)						
Alternateur asynchrone	Prise 400V CEE	Prise 230V CEE	Protection thermique	Interrupteur différentiel					

## Options sur demande



- Fiche 400V 16A 3PNT (T)
- Fiche 230V 16A 2PT (M)
- Câbles de soudage K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de soudage K200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Kit mise à terre MT10
- Chariot manuel CTM 200
- Kit rallonge pour fumées d'échappement PS 4.5

## Données techniques TS 200 BS/CF

### PARTIE SOUDAGE C.C.

Gamme de courant, continue	20 - 100A / 90 - 190A
Tension à vide	98 V
Service (intermittent)	190A - 35%, 160 A- 60%, 120 A - 100%
Diamètre électrodes	2 - 4 mm

### GENERATEUR EN C.A.

Génération triphasée	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Génération monophasée	5 kVA / 230 V / 21,7 A
Service	100%
Classe d'isolation	H

Sur demande autres tensions et fréquences (60 Hz)

### MOTEUR

Type	Honda GX 390
Puissance *	8.3 kW (11.3 HP)
Vitesse	3000 t/m
Cylindrée / Cylindres	389 cm <sup>3</sup> /1
Consommation carburant	313 g/kWh

\* Maximum selon ISO 3046/1

### SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	6.5 l
Temps d'autonomie (60%)	3.5 h
Protection	IP 23
Dimensions LxIxh (mm)*	910x530x580
Poids*	108 kg
Niveau sonore	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)

\* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire CTM.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial