

# MOTOSOUDEUSE

## TS 200 BS/EL - TS 200 BS/EL P



- Moteur Honda à essence - refroidissement par air
- Protection moteur (oil alert)
- Alternateur asynchrone
- Protection: interrupteur différentiel et thermique
- Réglage électronique de soudage
- Cadre de protection enveloppant
- Remorquage roues manuel (sur demande)
- Commande à distance (sur demande)
- Puissance auxiliaire (jusqu'à 6 kVA) pendant le soudage
- Conforme aux directives CEE

Dotation standard	Moteur essence	Refroidissem. par air	A cordelette	Démarrage moteur	Arrêt moteur (huile)						
	Réglage électronique du soudage	Alternateur asynchrone	Voltmètre	Prise 400V CEE	Prise 230V CEE	Prise 230V CEE	Interrupteur différentiel	Protection thermique	Predisposit. pour TC		

- Options sur demande**
- Fiche 400V 16A 3PNT (T)
  - Fiche 230V 16A 2PT (M)
  - Câbles de soudage K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)
  - Câbles de soudage K200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
  - Kit mise à terre MT10
  - Chariot manuel CTM 200
  - Kit commande à distance TC2 avec câble 20m
  - Kit commande à distance TC2/50 avec câble 50m
  - Kit rallonge pour fumées d'échappement PS 4.5

### Données techniques

#### TS 200 BS/EL

#### TS 200 BS/EL P

PARTIE SOUDAGE C.C.		
Gamme de courant, continue	20 - 155 A	20 - 170 A
Tension à vide	65 V	65 V
Service (intermittent)	155 A - 60%, 120 A - 100%	170 A - 60%, 140 A - 100%
Diamètre électrodes	2 - 4 mm	2 - 4 mm
GENERATEUR EN C.A.		
	50 Hz, asynchrone, triphasé, autoexcité, autoréglé, sans balais	
Génération triphasée	6 kVA / 400 V / 8,7 A	
Génération monophasée	4 kVA / 230 V / 17,4 A	
Service	100%	
Classe d'isolation	H	
Démarrageur pour moteur	170A - 12V	
Sur demande autres tensions et fréquences (60 Hz)		
MOTEUR		
	Essence, 4-temps, refroidi par air	
Type	Honda GX 390	
Puissance *	8.4 kW (11.4 HP)	
Vitesse	3000 t/m	
Cylindrée / Cylindres	389 cm <sup>3</sup> / 1	
Consommation carburant	313 g/kWh	
* Maximum selon ISO 3046/1		
SPECIFICATIONS GENERALES		
Capacité réservoir	6.5 l	
Temps d'autonomie	3.5 h	
Protection	IP 23	
Dimensions LxIxh (mm)*	870x525x590	
Poids*	105 kg	
Niveau sonore	98 LWA(73 dB(A) - 7 m)	
* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire CTM.		

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial