

# MOTOSOUDEUSE TS 200 DS/CF - DES/CF

- Moteur Yanmar diesel
- Alternateur asynchrone
- Protection: interrupteur différentiel et thermique
- Puissance auxiliaire (jusqu'à 6 kVA)
- Double échelle de soudage (20A - 100A/90 - 190A)
- Soudage pour électrodes cellulósiques
- Démarrage à cordelette (DS) - Démarrage électrique (DES)
- Cadre de protection
- Conforme aux directives CEE



## Dotation standard



Moteur diesel	Refroidissem. par air	A cordelette **	Protection thermique *	Démarreur électrique *	Chargeur de batterie *	Voyant pression huile *			
							* seulement TS 200 DES/CF	** seulement TS 200 DS/CF	
Alternateur asynchrone	Prise 400V CEE	Prise 230V CEE	Interrupteur différentiel						

## Options sur demande



- Fiche 400V 16A 3PNT (T)
- Fiche 230V 16A 2PT (M)
- Câbles de soudage K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de soudage K200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Kit mise à terre MT10
- Chariot manuel CTM 6/2
- Panier porte-batterie PB3

## Données techniques

### TS 200 DS/CF

### TS 200 DES/CF

PARTIE SOUDAGE C.C.	
Gamme de courant, continue	20 - 100A / 90 - 190A
Tension à vide	98 V
Service (intermittent)	190A - 35%, 160 A- 60%, 120 A - 100%
Diamètre électrodes	2 - 4 mm
GENERATEUR EN C.A.	
50 Hz, asynchrone, triphasé, autoexcité, autorégulé	
Génération triphasée	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Génération monophasée	5 kVA / 230 V / 21,7 A
Service	100%
Classe d'isolation	H
Sur demande autres tensions et fréquences (60 Hz)	
MOTEUR	
Diesel, 4-temps, refroidi par air	
Type	YANMAR L 100AE-DEG
Rendement *	6.5 kW (8.8 HP)
Vitesse	3000 t/m
Cylindrée / Cylindres	406 cm <sup>3</sup> / 1
Consommation carburant	245 g/kWh
* Maximum selon ISO 3046/1	
SPECIFICATIONS GENERALES	
Capacité réservoir	5.5 l
Temps d'autonomie	4.5 h
Protection	IP 23
Dimensions LxIxh (mm)*	900x550x622
Poids*	130 kg
Niveau sonore	100 LWA(75 dB(A) - 7 m)
	131 kg
	100 LWA(75 dB(A) - 7 m)
* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire CTM.	

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial